


Statybos

VĮ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

Užsakovaa



KELIO NR. 173 MOLĖTAI – PABRADĖ RUOŽO NUO 27,054 IKI 35,123 KM REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

22004 PP

SWECO 

Statytojas/ Užsakovas	VĮ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA		
Sutarties pavadinimas	KELIO NR. 173 MOLĖTAI–PABRADĖ RUOŽO NUO 27,054 IIKI 35,123 KM REKONSTRAVIMO TECHINIO DARBO PROJEKT PARENGIMAS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA		
Statinio projekto pavadinimas	KELIO NR. 173 MOLĖTAI–PABRADĖ RUOŽO NUO 27,054 IIKI 35,123 KM REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
Statinio kategorija	YPATINGASIS STATINYS		
Statinio projekto Nr.	22004		
Statinio projekto etapas	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI		
Statinys	SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: KELIAI		
Statinio projekto dalis	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	Byla (knyga)	PP
		Bylos laida	0
		Bylos išleidimo data	2023-01

Įmonė	Pareigos	Vardas, pavardė	Atestato Nr.	Parašas
UAB „Sweco Lietuva“	Viceprezidentas	TOMAS BARŠAUSKAS		

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BYLŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Bylos pavadinimas	Pastabos
1.	PP	0	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	

BYLOS PP laida 0 SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
22004-XX-PP.BSŽ	1	0	PP bylos sudėties žiniaraštis	
22004-XX-PP.AR	26	0	Aiškinamasis raštas	

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Brėžinio žymuo	Lapų sk.	Laida	Brėžinio pavadinimas	Pastabos
22004-PP-S.B-01	21	0	Dangų, eismo organizavimo ir inžinerinių tinklų planas M 1:500	
22004-PP-S.B-02	3	0	Išilginis profilis Mh 1:1000, Mv 1:100	
22004-PP-S.B-03	1	0	Skersiniai profiliai M 1:50	
22004-PP-S.B-04	1	0		

TURINYS

1	BENDROJI INFORMACIJA.....	3
2	STATYTOJAS	4
3	PROJEKTUOTOJAS.....	5
4	ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ	5
4.1	Topografiniai (geodeziniai) tyrinėjimai	12
4.2	Esami inžineriniai tinklai	12
4.3	Saugomos teritorijos	13
4.4	Kultūros paveldo objekto Arnionių dvaro sodybos (u.k. KVR 15986) teritorija ir vizualinės apsaugos zonos.....	14
4.5	Specialiosios žemės naudojimo sąlygos.....	14
5	TRANSPORTO PRIEMONIŲ EISMO NATŪRINIAI TYRIMAI	15
6	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI.....	17
6.1	Kelio trasa	17
6.2	Išilginis profilis	17
6.3	Dangos konstrukcija.....	17
6.4	Kelio skersinis profilis.....	20
6.5	Gatvės skersinis profilis	20
6.6	Kelkraščiai	21
6.7	Pėsčiųjų ir dviračių takai.....	21
6.8	Sankryžos ir nuvažos ..	

6.16	Griaunami statiniai	24
6.17	Medžių ir krūmų, esančių kelio juostoje, tvarkymas.....	24
6.18	Paveldosauga	24
6.18.1	Paveldosauginis apibūdinimas.....	24
6.18.2	Vertingosios savybės susietos su projektuojamu objektu.....	24

1 BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas – Valstybinės reikšmės Kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 27,054 iki 35,123 km rekonstravimo projektas.

Statinio statybvietės adresas – Molėtų rajono savivaldybė, Joniškio seniūnija, valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožas nuo 27,054 iki 35,123 km.

Statinio naudojimo paskirtis – inžinerinis statinys, susisiekimo komunikacijos, kelias.

Statybos rūšis – rekonstravimas.


Statinio kategorija – ypatingasis.

Kelių eksploatuoja – AB „Kelių priežiūra“ Molėtų kelių tarnyba.

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožas nuo 27,054 iki 35,123 km rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis viešojo pirkimo sutartimi, projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi.

- TRAT SST 14 Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės;
- PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“;
- ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“;
- ĮT ASFALTAS 08 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“;
- ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“;
- ĮT VŽ 14 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės“;
- ĮT ŽM 12 „Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo taisyklės“;
- ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“;
- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės;
- Kelio ženklų įrengimo ir vertikalojo ženklinimo taisyklės;
- MN GEOSINT ŽD 13 „Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai“;
- R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“;
- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
- R PDTP 12 „Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos“;
- R ISEP 10 „Automobilių kelių inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos“;
- Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės;
- Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo apskaičiavimo iš trumpalaikio matavimo duomenų rekomendacijomis R VMPEI TM 20;


Tiriamame kelio ruože atlikti eismo intensyvumo matavimai (duomenys pateikiami pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos valstybinės reikšmės kelių duomenis (LAKIS)). Matavimai atlikti 2020 ir 2021 metais ruože 25,96-42,388 km. Žemiau pateikiama eismo intensyvumo kitimo diagrama (žr. 10 pav.), eismo sudėties analizė (žr. 1 lentelę) ir eismo pasiskirstymo pagal rūšį 2021-aisiais metais diagrama (žr. 11 pav.).



10 pav. Eismo intensyvumo kitimo diagrama

1 lentelė. Eismo sudėties analizė

Kelio Nr.	Kelio pavadinimas	Ruožas, km		Vieta, km	VMPEI aut./p.		Motociklai	Lengvieji automobiliai	Lengvieji krovininiai automobiliai ir mikroautobusai	Krovininiai automobiliai be priekabų	Krovininiai automobiliai su priekabomis	Krovininiai automobiliai su puspriekabėmis	Autobusai	Metai, kurių duomenys panaudoti
		nuo	iki		Bendras	Krovininis								
173	MOLĖTAI-PABRADĖ	25,96	42,388	33,7	858	45	0	767	46	15	11	13	6	2020
173	MOLĖTAI-PABRADĖ	25,96	42,388	33,7	733	33	0	653	47	15	6	6	6	2021



Nagrinėjame kelio ruožę 2016-2020 m. užfiksuoti 2 įskaitiniai eismo įvykiai (duomenys pateikiami pagal Lietuvos policijos atvirus duomenis) (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Eismo įvykių sudėties analizė

Eismo įvykiai							
Įvykio vieta, km	Data	Laikas	Įskaitiniai		Techniniai (apgadinta TP)	Rūšis	Pastabos
			Žuvo	Sužeista			
31,00	2016-08-02	11:56	0	1	1	Apvirtimas	Tiesi įkalnė
32,07	2019-01-19	07:51	0	0	1	Užvažiavimas ant gyvūno	Tiesus horizontalus ruožas
27,00	2019-06-03	19:35	0	1	2	Susidūrimas	T

3 lentelė. Esamų požeminių komunikacijų žiniaraštis

Vieta, PK	Pavadinimas	Tipas	Gylis, m	Atstumas nuo proj. paviršiaus, m	Pastabos
64+56	Telia	Kabelis	1,0	1,19	Kerta proj. kelią
66+88	Telia	Kabelis	1,0	1,51	Kerta proj. kelią
69+56	RAIN	Kabelis metaliniame d63 vamzdyje	1,0	1,08	Kerta proj. kelią
69+59	Telia	Kabelis	1,0	1,07	Kerta proj. kelią
69+61	Telia	Kabelis	1,0	1,02	Kerta proj. kelią
65+90	ESO	Kabelis metaliniame vamzdyje	1,0	1,47	Dvi požeminės 10 kV įtampos linijos, kerta proj. kelią
69+60 – 69+64	Buitinės nuotekos	PE d200, d315	0,80	-	Lygiagrečiai kelio

4 lentelė. Esamų melioracijos sistemų žiniaraštis

Vieta, PK	Tipas	Padėtis	Ilgis projekto ribose, m	Pastabos
64+50				

4.4 Kultūros paveldo objekto Arnionių dvaro sodybos (u.k. KVR 15986) teritorija ir vizualinės apsaugos pozonis

Į Arnionių dvaro sodybos (u.k. KVR 15986) teritoriją patenka valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai-Pabradė dalis rekonstruojamo ruožo.



12 pav. Kult

- drenažo rinktuvų – žemės juosta, kurios ribos yra po 15,0 m į abi puses nuo rinktuvo ašies.
- 7. Gruntinių geodezinių ženklų apsaugos zonos – 1,0 m žemės juosta aplink šį ženklą nuo išorinės jo ribos.
- 8. Elektros tinklų apsaugos zonos:
 - 0,4 kV įtampos oro linijos – žemės juosta ir oro erdvė, kurios plotis po 2,0 m nuo kraštinių linijos laidų;
 - 10 kV įtampos oro linijos – žemės juosta ir oro erdvė, kurios plotis po 10,0 m nuo kraštinių linijos laidų;
 - požeminių kabelių linijos – žemės juosta, kurios plotis 1,0 m į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.
- 9. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos:
 - požeminių elektroninių ryšių tinklų – žemės juosta, kurios ribos yra po 1,0 m į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;
 - kitų elektroninių ryšių objektų – 2,0 m pločio žemės juosta aplink šiuos objektus.

5 TRANSPORTO PRIEMONIŲ EISMO NATŪRINIAI TYRIMAI

Siekiant nustatyti tiesioginio bei sukančio eismo intensyvumą ir sudėt

6 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

6.1 Kelio trasa

Valstybinės reikšmės krašto kelias Nr. 173 Molėtai-Pabradė projektuojamas nuo 27,05 iki 35,12 km. Krašto kelias projektuojamas III kelio kategorijos vadovaujantis KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008) reikalavimais. Kelio ruožas nuo 31,13 iki 33,60 km kerta Arnionių gyvenvietę, gyvenvietėje gatvės ruožas projektuojamas vadovaujantis STR 2.06.04:2011 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau - STR 2.06.04:2011) reikalavimais, gatvės kategorija – B.

Kelio trasos ašis suprojektuota atkartojant esamą kelio ašies liniją prisilaikant KTR 1.01:2008 ir STR 2.06.04:2011 keliamų reikalavimų. Trasos ašis susideda iš tiesių ir kreivių, sujungtų pereinamosiomis kreivėmis.

6.2 Išilginis profilis

Kelio padėtis	iškasoje, pusinėje iškasoje			+5	
	≤2 m aukščio pylime				
	>2 m aukščio pylime				
Zona prie dangos	už gyvenvietės ribų, taip pat gyvenvietėse su vandeniu laidžia zona prie dangos				0
	gyvenvietėje su iš dalies vandeniu nelaidžia zona prie dangos, taip pat su vandens nuleidimo įrenginiais, už gyvenvietės ribų su įrengtu drenažu arba su vandens nuleidimo įrenginiais				
	gyvenvietėje su vandeniu nelaidžia zona prie dangos ir šoniniu užstatymu, taip pat su vandens nuleidimo įrenginiais				

Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis apskaičiuojamas iš mažiausio šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksnių storius.

Siūlomi du dangos konstrukcijos variantai :

Keliui parinkta DK 1 dangos konstrukcijos klasė


</

Vadovaujantis R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ parinkta nuovažų dangos konstrukcija:

- Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD – 6 cm;
- Skaldos pagrindo sluoksnis $Ev_2 \geq 120$ MPa – 20 cm;
- Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis $Ev_2 \geq 80$ MPa – 79 cm.

6.4 Kelio skersinis profilis

Vadovaujantis kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimais pagal III kelio kategoriją nustatytas 7 skersinio profilio tipas (žr. 15 pav).



17 pav. Autobusų stotelės paviljono pavyzdys

6.10 Inžinerinės eismo saugos priemonės

6.10.1 Kelio vertikalusis ženklinimas

Esami kelio ženklai išardomi ir perduodami VĮ „Kelių priežiūra“. Projektuojami kelio ženklai statomi ant naujų atramų. Kelio ženklai atitinka „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklavimo taisyklės“. Atramos statomos pagal PĮT KŽA 08 „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“. Kelio ženklai, stovintys pagrindiniame kelyje turi būti su aukšto intensyvumo plėvele. Šalutiniuose keliuose statomi ženklai – su inžinerinio lygio plėvele. Ženklų pastatymo vietos pateiktos dangų, inžinerinių tinklų ir eismo organizavimo plane.

Ne gyvenvietėje projektuojami 2 dydžio ženklų grupės ženklai, gyvenvietėje - 1.

Signaliniai

- kai nuolydis 3 – 6 % – skalda (turi būti naudojamos medžiagos, nurodytos TRA UŽPILDAI 19 4 lentelėje pasirinktinai, bet ne mažesnės frakcijos kaip 24/45. Naudojamas užpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus);
- kai nuolydis 6 – 10 % – latakais, betono gaminiais,
- kai nuolydis virš 10 % – latakais, kurie tvirtinami labai šiurkščia danga (18–36 cm akmens grindiniu ant žvyro mišinio sluoksnio rišliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose rengiamos gelžbetoninės greitvietės) arba numatyti kitais būdais, nurodytais KPT VNS 16 229 p.

Iš kelio konstrukcijos vanduo pašalinamas per sankasą skersiniais nuolydžiais į projektuojamus kelio šlaitus ir griovius. Vietose, kur grioviai nerengiami, numatytas konstrukcinis drenažas.

Vietose, kur projektuojami kelio bordiūrai, pavirš

6.16 Griaunami statiniai

Į rekonstruojamo kelio sklypo ribas patenka privačių sklypų savininkų tvoros. Esamų tvorų demontavimo žiniaraštis.

Vieta Pk	Pastabos
Nuo 275+14 iki 275+38	Dešinė kelio pusė
nuo 312+88 iki 313+48	Kairė kelio pusė
nuo 322+92 iki 323+24	Dešinė kelio pusė

6.17 Medžių ir krūmų, esančių kelio juostoje, tvarkymas

Medžiai esantys kelio juostos ribose ir keliantys pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 patvirt

– *Esamos būklės analizė*


(žiūrėti 22004-XX-PP.AR aiškinamojo rašto 4 skyrių „Esamos būklės analizė“.)



– *Projektinių sprendinių poveikio kultūros paveldui vertinimas*

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai-Pabradė rekonstravimo sprendimai (detaliai aprašyti 22004-XX-PP.AR 6 skyriuje) ruožo ties Arnionių dvaro sodyba nedarys neigiamo poveikio Vertingosioms savybėms susietoms su projektuojamu objektu (aukščiau nurodytoms „6.18 Paveldosauga“ skirsnyje).



Projektiniuose sprendiniuose numatoma:

- Kelio dangos atnaujinimas – asfaltas, įrengiant kelio ruožo trasoje pėsčiųjų ir dviračių takus.
- 2-jų autobusų sustojimo aikštelių su žmonių laukimo paviljonais – lakoniškų formų – metalo (šviesiai pilkas dažymas) konstrukcijų su skaidraus neorganiško stiklo pertvaromis) įrengimas, gerai derės dvaro sodybos teritorijoje.
- Kelio vertikalus ir horizontalus ženklavimas, at






DANGOS KONSTRUKCIJOS TIPAS		SUVRTINIMAS		SUVRTINIMAS		SUVRTINIMAS		SUVRTINIMAS	
----------------------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--



0	2022-10				
LAIDA					



PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

(Parengta pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo IV skyriaus reikalavimus)

1. Informacija apie sumanytą projektuoti statinį:
 - 1.1 Statinio pavadinimas: *Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai-Pabradė ruožo nuo 27,0*

6. Kiti duomenys:

6.1 Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta projektinių pasiūlymų kopija kiekis: 1 vnt.

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)
(JO ĮGALIOJOTAS ATSTOVAS):

PROJEKTTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGĖJAS
(PROJEKTO VADOVAS):

(pareigos, v. pavardė, parašas)

Svaja Kaniušėnienė

(v. pavardė, parašas)

